

## **Návod na instalaci dataloggeru**

Vyberte místo, které bude pro daný krajinný ráz typické (např. na převážně osluněné lokalitě nedávejte zařízení na jediné zastíněné místo) tak, aby byl nejlépe vystihnut charakteristický chod teploty vzduchu. Zároveň najděte místo, které nebude nápadné a dobře viditelné, pro některé spoluobčany by mohlo být lákavé přivlastnění zařízení.

1. Zatlučte do země tyč s držákem na datalogger tak, aby držela pevně a byla ve svislé podobě. Hloubku zvolte tak, aby byl horní okraj tyče 1 m nad povrchem země. Tato výška nemusí být zcela přesná, důležité však je, aby byla dodržena u všech zařízení stejně (např. u všech 98 cm). Při zatluování buďte opatrní, aby nedošlo k poškození držáku.
2. Do držáku vložte datalogger a spusťte jej – dlouze (asi 2 s) podržte tlačítko ON/OFF, dokud nezazní signál. Pokud je zařízení v chodu, tedy zaznamenává teplotu, každých 30 vteřin se na krátkou dobu rozsvítí zelená dioda.
3. Překryjte datalogger stínidlem proti přímému dopadu slunečních paprsků.
4. Nezapomeňte vyplnit „Protokol o umístění dataloggeru“.